



UWAGI:

- TAŚMY USZCZELNIAJĄCE I FOLIE NALEŻY WYPROWADZIĆ POZA PRZEDNIĄ KRAWĘDZĄ ATTKI
- IZOLACJĘ CIEPLNĄ NALEŻY WYKONCZYĆ OD GÓRY STOSUJĄC PROFIL WYKONCZENIOWY ORAZ TAŚMĘ USZCZELNIAJĄCĄ DO SPOIN IDS. SZCZELINĘ POMIĘDZY PROFILEM A ŚCIANĄ NALEŻY PRZYKRYĆ WYSTAJĄCĄ FOLIĄ
- NALEŻY PRZYKLEIĆ SYSTEMOWĄ PŁYTĘ TERMOIZOLACYJNĄ, A NASTĘPNIE NAŁOŻYĆ SIATKĘ ZBROJENIOWĄ (AŻ DO PRZEDNIEJ KRAWĘDZI PROFILU WYKONCZENIOWEGO)
- NASTĘPNIE NALEŻY ZAMOCOWAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ ATTKI
- NA ZAKOŃCZENIE ŚCIANĘ NALEŻY OTYNKOWAĆ
- X - PRZEKRYCIE (WYSOKOŚĆ OD DOLNEJ KRAWĘDZI OBRÓBKI BLACHARSKIEJ ATTKI DO LISTWY WYKONCZENIOWEJ NA OTYNKOWANEJ ŚCIANIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA DACHÓW PŁASKICH DLA BUDYNKÓW O WYSOKOŚCI 0-8 m: MIN. 6 cm
- Y - ODLEĞŁOŚĆ OKAPNIKA OBRÓBKI BLACHARSKIEJ ATTKI OD ŚCIANY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA DACHÓW PŁASKICH DLA BUDYNKÓW O WYSOKOŚCI 0-8 m: MIN. 3 cm

KUZMAK.DIGARTFOLIO.PL

Pracownia architekcyjna
Kuzmak & Kuzmiak

ADRES INWESTYCJI	PIŁA, ul. Marii Konopnickiej dz. nr 236/4	POD:
OBIEKT	HALA SPORTOWA SZKOŁY POLICJI W PIŁE	
TEMAT	ROZBUDOWA OBIEKTU O POMIESZCZENIE SIŁOWNI, SALE JUDO ORAZ SALE DO SPORTÓW WALKI	
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ OBRÓBKI BLACHARSKIEJ ATTKI	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marcin Jasiński	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. architek. nr LOJA/34/2010 – LU 0152
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Leszek Skibiński	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. architek. nr 19/SZ/74 - LU 0062
OPRACOWAŁ	arch. inżynier Przemysław Kuzmiak	
SKALA	1 : 5	NR RYSUNKU
	AW-02	DATA
		25. 10. 2012